




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

PROCIRE

EMULSION AUTO LUSTRANTE METALLISEE

REF. 1150

Version : N° 1.1 (21/06/2011)

PROPRIETES :

PROCIRE s'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, tous types
De carrelages poreux, sur caoutchouc, linoléum, marbre, terrazzo,
comblanchien, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Densité : 1.03.
- pH : 8.2 ± 0.5
- Aspect : liquide opaque.
- Couleur : blanche.
- Séchage : 20 à 30 mn, craint le gel

Anti-dérapant.

Auto-lustrant.

MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Nettoyer et décaper le sol avec **TS 101**.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.

Laisser sécher.

Étendre uniformément une première couche de **PROCIRE** à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert en couche mince et uniforme.

Laisser sécher 20 à 30 mn suivant température ambiante puis passer une deuxième couche croisée.

Avant la remise en service des locaux s'assurer du séchage parfait des sols ainsi traités.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.