


MECA 12

12 FONCTIONS

Réf : 4001 / 110038
Version : N°1.1 (18/06/2012)

**ANTI CORROSION - DEGRIPPANT - LUBRIFIANT
DEGRAISSANT - DESOXYDANT - DEGOUDRONNANT
DECAPANT ENCRE - DECAPANT PEINTURES FRAICHES
DECAPANT COLLES - DECAPANT RESINES
DECAPANT MARQUEURS - NETTOYANT INOX**




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

PROPRIETES

MECA 12 a été spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière.

- MECA 12 cumule 12 fonctions avec un résultat optimal pour chacune.
- MECA 12 est compatible avec tous les matériaux.
- MECA 12 est émulsionnable, il peut s'utiliser dilué.
- MECA 12 s'utilise en fontaine de dégraissage (fontaine mobile ou fontaine lessivielle) à raison de 50% (ex : 50 l de MECA 12 50 litres d'eau dure)

Le dégrissant MECA 12 peut se fournir en aéro spray alu de 500 ml avec une tête de pulvérisation multi positions et une recharge en 5 litres avec robinet.

MECA 12 forme une pellicule de protection qui prévient la rouille et empêche l'oxydation même dans les conditions extrêmes (domaine maritime).

Le dégraissant MECA 12 élimine les graisses de toutes origines sur tous supports, pour cette fonction une utilisation diluée entre 10 et 50% de MECA 12 dans de l'eau dure ou salée en fonction des surfaces à dégraisser. Les opérations de dégraissage peuvent être manuelles (brosse, chiffon, éponge) ou mécaniques (nettoyeur, laveur haute pression). Convient au dégraissage de tous matériels dans tous corps de métier : automobile, moto, poids lourds, industries, marine (cale, mécanique), fontaines de dégraissage. Après rinçage, le support retrouve son aspect d'origine.

Le dégoudronnant MECA 12 élimine rapidement tous types de bitume sur tous supports.

Spécialement étudié pour le nettoyage du matériel de chantier, de tous supports souillés par le bitume, l'utilisation de MECA12 retarde l'adhérence du bitume sur les supports.

Le décapant MECA 12 élimine toutes traces d'encre, de peinture fraîche, de colle, de résine, d'enduit, de mastic, d'autocollant sur tous supports sans laisser le moindre spectre, sa formulation émulsionnable supprime totalement la partie grasseuse après rinçage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Point éclair.....	>100°C
Densité.....	0,91
Odeur.....	ACRE
Couleur.....	Verte
Solubilité.....	Missible dans l'eau

Formulation à usage professionnel.