

AQUACHOC

DEGRAISSANT AQUEUX SURPUISSANT

REF. 1130

Version : 1.1 (21/06/2011)

DESCRIPTION :

AQUACHOC est un dégraissant décapant concentré fortement caustique. Il est miscible dans l'eau en toutes proportions. Il saponifie et solubilise les graisses de toutes origines.

UTILISATIONS :

Il permet le nettoyage, dégraissage des gros matériels et surfaces en acier. C'est un décapant recommandé pour les sols très encrassés. Dégraissant d'égouts, de canalisations, de puisards, bacs à graisses.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

PH	: 14
Etat physique	: Liquide
Masse volumique	: 1160 g/l, ± 20 g/l

MODE D'EMPLOI :


S'utilise dilué dans l'eau chaude de préférence à la concentration de 1 à 10 % par trempage, brossage ou pulvérisation selon les surfaces à nettoyer. Après dégraissage, rincer abondamment à l'eau claire. Peut être utilisé en nettoyage haute pression à partir d'une présolution dans le bac à détergent déterminé afin d'obtenir en sortie de la buse de pulvérisation une concentration à 2 %.

PRECAUTIONS :


Produit concentré caustique.
Renferme de l'hydroxyde de sodium, provoque de graves brûlures.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Refermer l'emballage après chaque utilisation.
Utiliser les équipements de protection appropriés, gants, tabliers, lunettes.
En cas de contact accidentel avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
Ne pas utiliser sur alliages légers (aluminium) surfaces peintes, sensibles aux nettoyants alcalins.

PRENDRE LES PRECAUTIONS D'USAGE RELATIVES AUX PRODUITS ALCALINS

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES