


PROTEC PLAST


VERNIS PLASTIFIANT

REF. 9175


Version : N° 1.1 (28/06/2011)



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES :

Vernis acrylique, incolore, brillant.

Contient des acétates acryliques.

Résiste aux rayons ultra-violets.

Résiste aux intempéries.

Ne jaunit pas.

Préparation inflammable.

UTILISATIONS :

Protection des documents, des matières plastiques, polystyrène, protection des bornes électriques, moteurs, du métal usiné (Résistivité : 10,23 OHM/cm).

Aucune influence sur les encres.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser à environ 20 cm de la partie à protéger, laisser sécher et répéter l'opération afin d'obtenir une meilleure protection.

Pour plastifier parfaitement, laisser hors poussière pendant 3 minutes.

Temps de séchage : entre 15 et 30 minutes suivant l'épaisseur.

Purger tête en bas après chaque utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de produit.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.