

# GALVAERO


**GALVANISATION À FROID**

**REF. 9065**


Version : N° 1.1 (28/06/2011)



**INDUSTRIE**



**AUTOMOBILE**



**BÂTIMENT**



**COLLECTIVITES**



**PRODUITS TECHNIQUES**

## UTILISATIONS :

Protection des pièces contre la corrosion.

Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques.

Permet le dépôt d'une couche de zinc métallique qui protège de l'oxydation et de la corrosion.

Peut constituer une sous couche d'accrochage pour les laques de fixation.

S'applique comme une peinture sur fer, acier, tôle galvanisée, charpentes, toitures, tuyauteries, etc.

## CARACTERISTIQUES :

Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides), aux intempéries.

Protection électrochimique durable.

Bonne adhérence. Séchage rapide.

## MODE D'EMPLOI :

Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter.

Ne pas appliquer par temps très humide.

Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente.

Agiter correctement l'aérosol avant et pendant l'emploi.

Purger après application en pulvérisant la tête en bas.

*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*