

AÉROPEINT


PEINTURE GLYCÉRO SECHAGE RAPIDE




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. 9010

Version : N° 1.1 (20/06/2011)

CARACTERISTIQUES :

Peinture aérosol pour intérieur et extérieur.

Couleurs : Blanc brillant, Noir brillant; Vert jardin.

MODE D'EMPLOI :

Préparez soigneusement la surface à peindre.

Oter la rouille, décaper, poncer à l'abrasif fin.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

Vérifier la teinte avant l'application.

Eviter soleil et vent.

Pulvériser en une ou plusieurs couches croisées.

Après usage, renverser l'aérosol et purger la valve.

Immédiatement recouvrable pendant 3 heures. Passé ce délai, attendre 72 heures afin de laisser durcir le fond.

PRECAUTIONS :

Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas fumer.

Ne pas respirer les vapeurs aérosols.

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulte immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver hors de portée des enfants.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.