


USILUB


HUILE D'USINAGE



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. 9190

Version : N° 1.1 (27/06/2011)

CARACTERISTIQUES :

Huile entière de couleur jaunâtre et de faible viscosité.

Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfochlorée.

Huile à "technologie avancée" parfaitement biodégradable répondant à la norme CEC L.33 - T.82.

Huile extrême-pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anticorrosion.

UTILISATIONS :

Par sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée pour la plupart des métaux en taraudage, filetage de petits diamètres.

Efficace pour aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le jet à environ 5 à 10 cm de l'endroit à lubrifier.

Refaire l'opération dès que vous le jugez utile.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.