

D.D.H.T

SOLVANT DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE HORS TENSION

REF. : 3025

Version : N° 1.1 (20/06/2011)

PROPRIETES :

D.D.H.T est recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques et de matériels électriques hors tension.
Il est parfaitement neutre sur les vernis et l'enrobage des composants.
Ne cause aucune corrosion des métaux et sèche rapidement sans laisser de traces.

UTILISATIONS :

Solvant à usages multiples, s'emploie dans toutes les activités, automobiles, camions, engins de chantiers, industries mécaniques.
D.D.H.T enlève rapidement les graisses, les huiles, les résidus de fuel, etc...

CARACTERISTIQUES :

Densité : 0,8
Point éclair : 30°C
Teneur en matières actives : 100 %

D.D.H.T est exempt de HCFC, solvants halogénés et hydrocarbures aromatiques.

MODE D'EMPLOI :

D.D.H.T s'utilise pur par trempage des pièces dans un bac, par pulvérisation, au pinceau, à la brosse.

PRECAUTIONS SPECIFIQUES D'EMPLOI :

Pour les interventions sur matériel électrique :
- Ne pas pulvériser sur des équipements SOUS TENSION.
- Ne pas remettre en service avant séchage complet du solvant.


PRECAUTIONS D'UTILISATIONS ET DE STOCKAGE :

R. 10 : Inflammable.
Inhérentes aux produits inflammables en locaux ventilés.
Eviter toute projection oculaire et le contact avec l'épiderme.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES