

# RENOVATOR

POLISH SANS SILICONE

**REF. 9180**

Version : N° 1.1(27/06/2011)

## CARACTERISTIQUES :

Mélange d'huile minérale en solution dans des solvants aliphatiques.

Antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, évite le collage des matières et d'adhérence des poussières.

Odeur très agréable.

Protège de la rouille et de l'oxydation, les chromes, l'outillage, tous les supports ...

## UTILISATIONS :

Multifonctionnelles : toutes activités industries bâtiments, garages, chauffages, commerces, plaisanciers ...

Recommandé pour le skaï, des meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces émaillées, les cuirs ...

Lubrification frottements des divers matériaux, plastiques, bois, métaux, caoutchoucs, résines époxy, résines polyester.

## MODE D'EMPLOI :

**RÉNOVATOR** s'emploie pur en application au pinceau, à la brosse ou en pulvérisation.


Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter. Frotter légèrement avec un chiffon doux.

Agit immédiatement.

Renouveler l'opération sur les surfaces absorbantes, sales ou encrassées.

*EVITER DE TRAITER EN PLEIN SOLEIL*


*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*



**INDUSTRIE**



**AUTOMOBILE**



**BÂTIMENT**



**COLLECTIVITES**



**PRODUITS TECHNIQUES**