

POLYRENOV

POLYSH RENOVATEUR



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. 9165

Version : N° 1.1 (28/06/2011)

CARACTERISTIQUES :

Polysh lustrant.
Solvant aliphatique contenant un abrasif, des cires et un lubrifiant.
Sensible au froid.
Craint le gel.

APPLICATIONS :

Ravive et remet à neuf.

Idéal pour les métaux (cuivre, inox, chrome) et pour les peintures oxydées.

Ravive et remet à neuf, idéal pour les métaux (cuivre, inox, chrome) et pour les peintures oxydées.

Sans silicone, utilisable dans le milieu automobile pour le polissage des carrosseries.

Ne pas utiliser sur les alu anodisés.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant usage.

Pulvérisation des surfaces à environ 20 cm.

Laisser agir le produit, frotter jusqu'à disparition du produit avec un tampon ouaté ou un chiffon doux.

Lustrer à l'aide d'un chiffon propre.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.