


EPOXSOL 2 C


REVETEMENT DE SOL EPOXY A 2 COMPOSANTS




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. : 5030

Version : N° 1.1 (08/07/2011)

PROPRIETES : Excellente adhérence. Evite l'usure des chapes ciments et leur désagrégation en poussière. Bonne résistance aux solvants et produits chimiques.

DESTINATION :

EPOXSOL 2 C est prévue pour l'extérieur et l'intérieur. Aspect satiné brillant.

En extérieur, un léger farinage et matage peuvent se produire qui ne nuisent en rien à la tenue du revêtement.

Localisation : Revêtement de sols pour garages, parking, ateliers, magasins, et industries chimiques. **Supports :** Bétons ; fer.

CARACTERISTIQUES:

- Liant : Résine Epoxy
- Densité : 1,35
- Extrait sec : 72 %
- Point éclair : 25 °C
- Transport :
 - RTDM-R : 3,31 °C
 - RID/ADR : "exempté selon marginal 2301 E"
 - IMDG : 3372
 - ONU : 1263.
- Classification : AFNOR NFT 36005 - FAMILLE I - Classe 6b

MISE EN OEUVRE : Elle devra se faire conformément au DTU-59-3.

Préparation des supports :

Sur béton sec, éliminer la laitance par grenailage ou nettoyage chimique au **DECAR** suivi d'un rinçage abondant.

Sur anciens revêtements, s'assurer de la compatibilité avec **EPOXSOL 2 C**. Les parties métalliques seront protégées avec une couche d'antirouille.

Application :

Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %.

Pistolet : diluer de 10 à 15 %. Airless : diluer de 6 à 8 %

Bien mélanger la base et le durcisseur. Laisser mûrir le mélange 30 mn avant l'application. Temps de vie du mélange : 8 heures à 20 °C Appliquer en 2 ou 3 couches, selon la porosité du support. Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C.

Rendement : 4 à 7 m²/kg ou 5 à 9 m²/l selon la porosité du support.

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

Hors poussières : 45 minutes. Sec : 5 heures. Recouvrable : 24 heures. Attendre 48 heures pour un trafic léger.

Précautions d'emploi :

Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

Inflammable, ne jamais manipuler à proximité d'une flamme.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.