

PROTEC-BOIS

LAZURE DE PROTECTION DES BOIS EXPOSES AUX INTEMPERIES

REF. : 5055

Version : N° 1.1 (21/06/2011)

PROPRIETES :

Les propriétés hydrofuge, fongicide, insecticide et anti-bleu du **PROTEC-BOIS**, en font un produit de premier choix pour la protection des bois exposés aux intempéries.

L'aspect décoratif est obtenu avec une gamme de différents coloris, permettant d'exalter les veinures du bois.

PROTEC-BOIS pénètre le bois, sans former de film continu, évitant ainsi les possibilités de cloquage ou écaillage.

Au moment de l'application, il est recommandé d'agiter fréquemment pour obtenir une teinte uniforme sans reprise.

Il est préférable d'appliquer deux couches dans la même journée, mouillé sur mouillé.

Dans certains cas, il peut être utile de procéder à un essuyage au chiffon ou à la serpillière pour égaliser l'application.

CARACTERISTIQUES:

- Densité à 20°C : 0,9
- Teneur en extrait sec : 30 - 32 %
- Nature des solvants : W-S
- Nature des pigments : oxyde de fer
- Nature du liant : résine glycérophtalique
- Rendement : 12 à 16 m² au litre suivant essence du bois
- Temps de séchage : HP = 3-4 heures ; sec en 24 heures.

UTILISATIONS (Code ELSA) :

Emplacement :

Extérieur : surfaces verticales (E1) ; Intérieur : plafonds (E3), surfaces verticales (E4).

Localisation :

Locaux de simple habitation (L1) ; Locaux à forte circulation (L3) ;

Surfaces exposées à l'atmosphère rurale (L4) ;

Surfaces exposées à l'atmosphère urbaine industrielle (L5) ;

Surfaces exposées à l'atmosphère marine (L6).

Support : bois (S4). Aspect : Mat lisse - satiné en 2 ou 3 couches (A1).

Préparation des fonds :


Le bois doit être sec (entre 15 à 18 % d'humidité), nu, sain, exempt de poussières ou de sciures.

L'aspect décoratif sera nettement amélioré si l'on opère sur des bois rabotés ou poncés.

MODE D'EMPLOI :

- Brosse plate douce, rouleau, trempé, éponge.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- nettoyer le matériel au white spirit.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.




INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES