

SPORTLINE

PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAIN DE SPORT

REF. : 5065

Version : N° 1.1(21/06/2011)



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

PROPRIETES :

Peinture émulsion à base de copolymères acryliques et gomme naturelle pour marquage sur béton, bitume, enrobé, pelouse.
Bon pouvoir couvrant et blancheur.

CLASSIFICATION :

AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 7b 2.

CARACTERISTIQUES:

- Liant : Copolymère acrylique
- Densité : 1,58
- Extrait sec : 58 %
- Taux volumique d'extrait sec : 34 %

Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

Application :

Sur sol béton, bitume enrobé :

brosse et rouleau poils demi-longs, tel quel
pistolet pneumatique, diluer de 15 à 60 %
machine pour traçage au sol, diluer de 20 à 50 %

Sur pelouse :

machine pour traçage au sol, diluer 1 pour 1 avec de l'eau (cette dilution est donnée à titre indicatif en raison de la diversité du matériel).

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussières : 15 minutes.
- Sec : 20 minutes.

MISE EN TEINTE :

Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie.
Stocker à l'abri du gel. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de Données de Sécurité.

GARANTIES :

SPORTLINE est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.