


PLASTACRYL SATIN

PEINTURE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE
POUR DECORATION INTERIEURE


REF : 5071 Version : N°1.1 (06/09/2011)



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES



DESTINATION

EMPLACEMENT

Intérieur - Extérieur

- S'applique en deux couches sur béton, enduits ciment, parpaings, plâtre, placoplâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toile de verre

PROPRIETES

- Grande facilité d'application
- Entretien facile, lessivable
- Séchage rapide, dilution eau donc non toxique
- Bonne blancheur et opacité

MISE EN OEUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

APPLICATION

- Brosse, rouleau : diluer de 0 à 3 %
- Airless : diluer de 5 à 7 %
- Pistolet : diluer de 10 à 15 %

DILUANT

- Eau

RENDEMENT

- 6 à 8 m²/kg ou 8 à 11 m²/l selon le support

SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 %

- Hors poussières : 20 minutes
- Sec : 1 heure - Recouvrable : 2 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C
- Stocker à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIANT : Résines acryliques modifiées

DENSITE : 1,37

EXTRAIT SEC : 56 % TX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC : 41 %

REGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient moins de 8 g/l COV.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.