

COLFIX / COLGEL / BLACKGEL

REF : 7210
7211
7212

Version : N° 1.2 (06/09/2011)

PROPRIETES :

Colle les métaux, céramiques, verres, plastiques et caoutchoucs.
Très puissante : 3.2 kgs / mm.
Facile d'utilisation.
Ne nécessite pas de mélange.
Bonne résistance aux solvants et aux intempéries.
Incolore, film transparent pour COLFIX et COLGEL.
Séchage retardé grâce au capuchonnage étanche.

CARACTERISTIQUES :

Force à la traction : 3.2 kgs / mm.
Température d'utilisation : -60°C à + 85 °C.

RECOMMANDATIONS :

N'utiliser qu'un minimum de colle pour faciliter la rapidité de la prise.
Une prise rapide est synonyme de solidité.
Ne pas mettre en contact avec la peau et les yeux.



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF : 7215 **ACTIV**
ACTIVATEUR DE COLLE CYANO

MODE OPERATOIRE :

1ère solution : Pour coller deux pièces, mettre l'activateur sur la 1ère pièce et la colle sur la 2ème pièce, puis serrer.
2ème solution : Coller les 2 pièces, et mettre l'activateur sur les surfaces de colle apparente.

REF : 7220 **DILUCOL**
DILUANT POUR COLLE CYANO

UTILISATION :

Produit spécialement élaboré pour supprimer tous les restes de colles cyanoacrylates sur différents supports (toujours vérifier la tolérance du support au produit en essayant sur une partie cachée). Pénètre et ramollit les colles. DILUCOL n'est pas agressif pour la peau et se rince facilement à l'eau.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer le DILUCOL sur les surfaces à l'aide du pinceau. Laisser agir quelques instants, puis frotter avec un chiffon. Selon les cas, une seconde application peut être nécessaire. Bien se laver les mains après l'utilisation du produit.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.