


# SIPROFLEX


GEL ADHESIF D'ISOLATION ET  
D'ETANCHEITE

REF. : 7205

Version : N° 1.1 (28/06/2011)



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

## PROPRIETES :

**SIPROFLEX** est un gel transparent à base de styrène. D'utilisation particulièrement facile et rapide, il permet une multitude d'applications tant par son élasticité, sa capacité d'étanchéité et son extrême adhérence.

## CARACTERISTIQUES :

Temps d'utilisation : 10 minutes.  
Temps de séchage définitif : - 8 heures pour scellement/isolation,  
: - 24 heures pour collages.  
Résistance à la traction : 195 kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance diélectrique : 500 V en 25 microns d'épaisseur.  
Elasticité : 700 %.  
Températures d'utilisation : - 90° C, +100° C.

**IMPORTANT : Il est conseillé de peindre SIPROFLEX, s'il est exposé aux UV.**

## APPLICATIONS :

**Isolation :** Fissures batteries, optiques, cabochons, faisceaux électriques, fils usés par frottement, bornes de batterie descellées...

**Etanchéité :** de cosses, alternateurs, sur bornes de batterie, boîtes de jonction, joints de dilatation en bâtiment, hublots, carrosserie, pare-brises, joints de cuve, tuyaux souples, banches (pompiers), liners de piscine, bateaux pneumatiques, matelas à eau, combinaisons de plongée, soufflets de cardans...

**Assemblage/fixation :** Réparations de tapis de machines à vendanger (système à écailles), réparations de stores, bâches, bottes, vêtements de pluie, de scellerie, tapis de caisse, bandes transporteuses, rescelllement de faïence... Collage de tout type de matériaux (sauf plastiques gras et téflon).

## UTILISATIONS :

Services entretien, électroménager, services médicaux et biomédicaux, garagistes, transporteurs, pompiers, aluminiers, coopératives viticoles et alimentaires etc....

Adhère sur : métaux, PVC, béton, brique, plâtre, verre, Tergal, coton, bois, caoutchouc, plastiques, etc... Peut-être immergé. Permet des collages résistants aux chocs.

## MODE D'EMPLOI :

Appliquer **SIPROFLEX** sur des supports dégraissés et secs, puis lisser avec un tissu humide.

*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*