



CARPLUS


SHAMPOOING ANTI STATIQUE, SUPER
CONCENTRÉ POUR P.L. ET V.L



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. 1080

Version : N° 1.1 (20/06/2011)

PROPRIETES :

CARPLUS est un shampoing antistatique destiné au lavage des poids lourds et des véhicules légers, machines agricoles et engins de T.P. etc... **SANS ACTION MECANIQUE.**

Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses, les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que les traces d'insectes écrasés. **CARPLUS** s'élimine parfaitement au rinçage, conservant aux carrosseries leur brillance originelle.

CARPLUS est sans phosphate et sans soude caustique.

Tous les agents de surface contenus dans ce produit satisfont aux critères de biodégradabilité finale (série OCDE 301) conformément au règlement (CE) n°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

CARACTERISTIQUES :

Couleur	: Jaune Ambré.
pH pur	: 12,85 +/- 0,1
ph à 5%	: 11,90 +/- 0,1
Densité à 20°C	: 1,065 +/- 0,02

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Dans les conditions normales d'emploi, l'application du **CARPLUS** ne génère aucun danger pour l'utilisateur ou de dégradation de peinture

CARPLUS s'utilise de préférence sur des carrosseries tempérées et à l'ombre. Sur peintures anciennes, un essai sur une petite surface est conseillé de manière à ajuster la dilution idéale.

MODE D'EMPLOI :

AU PULVERISATEUR :

. Diluer **CARPLUS** de 3 à 10 % dans l'eau.

EN DOSEUR HYDRAULIQUE :

. Régler directement l'appareil sur la concentration désirée.

. Pulvériser de préférence sur support sec, de bas en haut, laisser agir 2 à 3 mn sans laisser sécher.

. Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l'eau froide sous pression (90 bars minimum).

EN PORTIQUE DE LAVAGE :

. Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de **CARPLUS** pour 10 litres d'eau.

. Régler la concentration finale en fonction du type d'appareil utilisé.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.