

# PROTEC'SOL

IMPERMEABILISANT ANTITACHE

Réf : 6046

Version : N°1.1 (06/09/2011)

## PROPRIETE :

Anti-tâche prêt à l'emploi, invisible, destiné au traitement des matériaux de forte, moyenne et faible porosité tout en préservant leur aspect initial.

**PROTEC'SOL** pénètre en profondeur et forme une véritable barrière imperméable contre l'eau, les huiles, les graisses et autres souillures empêchant ainsi l'encrassement et l'absorption d'humidité.

Entretien facilité : les tâches restent en surface et se nettoient facilement.

S'applique sur tous les matériaux poreux au sol : pierres naturelles et reconstituées, dalles, pavés autobloquants, ciments et bétons, terres cuites.

En intérieur comme en extérieur **PROTEC'SOL** s'applique sur les terrasses, balcons, allées, margelles, trottoirs, abords de barbecues, pierres de parement de cheminées...

**PROTEC'SOL** est non filmogène et laisse parfaitement respirer les matériaux grâce à sa perméabilité à l'air.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide fluide

Densité : 1 +/- 0.05 à 20°C

Ph : 5,5 +/- 0.5

Couleur : Paille claire

## PRECAUTION D'EMPLOI:

**PROTEC'SOL** s'utilise sur des supports parfaitement secs, dépoussiérés, nettoyer les sols si nécessaire.

Il est nécessaire d'éliminer les mousses et les lichens avec un traitement approprié puis rincer.

Après un lavage laisser le support sécher plusieurs jours avant l'application de **PROTEC'SOL**.

Sur les matériaux alcalins récent tel que le ciment et béton neuf il est impératif de laisser le support sécher plusieurs mois.

La qualité d'imperméabilité augmente évidemment l'effet d'aqua-planning.


## MODE D'EMPLOI :

**PROTEC'SOL** est prêt à l'emploi et s'utilise à la brosse, au rouleau, en badigeonnage ou pulvérisation. Il est possible d'effectuer différentes couches en appliquant « mouillé sur mouillé ». Appliquer une ou deux couches de rappel chaque année en particulier sur les sols soumis à un trafic intense. Rendement en une couche pour 1 L : 10 M<sup>2</sup> selon porosité du support.


*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES