



# ANTICAL


ANTI -CALCAIRE POUR MACHINES



INDUSTRIE




AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

**RÉF. : 3035**

Version : N° 1.1 (20/06/2011)

## CARACTERISTIQUES :

C'est un complexant, c'est-à-dire que c'est un produit qui a pour effet d'empêcher le dépôt de calcaire dans les installations.

La quantité de produit à ajouter doit être déterminée en fonction de la dureté de l'eau à traiter.

## MODE D'EMPLOI :

Il suffit d'appliquer la formule suivante :

$0,031 \times \text{duretés (en degrés français)} \times \text{volume d'eau (en litres)}$ .

Cela nous donne le nombre de millilitres de produit à ajouter.

## STOCKAGE :

Craint le gel et les températures supérieures à 35° C.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ce produit ne doit en aucun cas être mis dans l'eau destinée à l'alimentation humaine ou à celle des animaux.

Il ne doit pas non plus être mis dans l'eau destinée à l'arrosage des plantes.

*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*