





INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

PROTEC-LUB

**PROTECTEUR INTER-OPERATIONS DE
MAGASINAGE, DE STOCKAGE, DE TRANSPORTS
INTER-USINES**

REF. : 3075

Version : N° 1.1 (21/06/2011)

PROPRIETES :

Liquide brun pouvant éventuellement être coloré, d'odeur neutre.
Traité spécialement pour repousser l'eau et l'humidité de la surface à protéger, il s'élimine par simple essuyage ou à l'aide de solvants classiques ou de lessives alcalines.

Il laisse une pellicule légère, compatible soit avec les usinages ultérieurs soit avec une lubrification définitive.

De plus, son très important pouvoir couvrant ; en fait un produit particulièrement économique à l'emploi.

UTILISATIONS :

Il peut protéger efficacement toutes pièces mécaniques ou de tôleries quelques jours ou semaines en atelier.

Il est excellent pour assurer la protection des pièces acheminées d'une usine à une autre et pour permettre le stockage, pour une durée prolongée en magasin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

RÉGLEMENTATION :

Travail, Santé publique : NÉANT.

MODE D'EMPLOI :

Il est important de noter que les pièces à protéger peuvent être mouillées ou brutes d'usinage.

Aucun traitement préalable (dégraissage) n'est nécessaire avant l'opération de protection, laquelle pourra être réalisée soit au trempage, soit par pulvérisation.

DURÉE DE PROTECTION :

Intérieur nu : 6 mois.

Intérieur emballé : Supérieure à un an.

Extérieur sous abri : Supérieure à un mois.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.