

DECAPEINT

DÉCAPANT PEINTURE, GRAFFITI

REF. 9030

Version : N° 1.2 (29/03/2012)



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

UTILISATIONS :

Décapant peintures sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol est un décapant semi-liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.

Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistant à l'agression des solvants (bois, brique, ciment, fer et acier)

DECAPEINT décape rapidement tous types de peintures et vernis (glycérophthaliques, époxy, acryliques, etc...).

S'utilise également pour le décapage du vernis sur le bois. N'attaque pas le métal.

DECAPEINT nettoie les graffitis.

DECAPEINT s'élimine par simple brossage.

ATTENTION : ne pas utiliser sur les plastiques.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Pulvériser à environ 20 cm de la surface, de façon homogène.

Laisser agir environ 10 mn.

Éliminer la peinture écaillée par brossage.

Rincer et laisser sécher.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.