

# PEINTAXIAL

## REVETEMENT POUR MARQUAGE DE CHAUSSEE ET PARKING

**REF. : 5075**

Version : N° 1.1 (03/04/2012)

### DESCRIPTION :

Peinture de signalisation à séchage rapide pour le marquage de parking, passage piétons. Sur chaussée hydrocarbonnée ou béton.

**CLASSIFICATION :** AFNOR NF T 36 005 – Famille I Classe 7 b 1.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant : résine acrylique solvantée.

Aspect : mat.

Densité : 1,60

### PROPRIETES :

Séchage très rapide. Excellente adhérence.

Grande résistance à l'usure.

### MODE D'EMPLOI :

*Préparation des supports :* dépoussiérer, éliminer les parties non adhérentes.

*Application :*

- Livré prêt à l'emploi pour l'application brosse, rouleau, scooter.

Pour l'application pistolet, diluer de 10 à 12 % avec le diluant **PEINTAXIAL**.

*Rendement :* 3 à 7 m<sup>2</sup>/l ou 2 à 5 m<sup>2</sup>/kg selon la rugosité du support.

*Séchage à 20° C et humidité relative de 65 % :*

hors poussières : 10 mn ; - sec : 15 mn.

### REGLEMENTATION COV :

Conforme à la directive COV 2004/42/CE

Valeur limite UE pour ce produit ( cat.A/i) : 500g/l (2010)

Ce produit contient moins de 490 g/l COV.


### PRECAUTIONS :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité = 12 mois.

**PEINTAXIAL** est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur.

*NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.*



**INDUSTRIE**



**AUTOMOBILE**



**BÂTIMENT**



**COLLECTIVITES**



**PRODUITS TECHNIQUES**